

administrativo@grupodalbosco.com.br



CATÁLOGO DE PRODUTOS

2025



**TECNOLOGIA E
CONFIANÇA PARA
IMPULSIONAR SUA
PRODUÇÃO**












+ PERFORMANCE

Cortes precisos para máxima produtividade.












GSK 4230

Máquina de Serra de Fita CNC

-  Alimentador Automático
-  4 a 5 grupos de corte contínuo
-  Fixação hidráulica de três vias
-  Fixação hidráulica automática da lâmina
-  Velocidade da lâmina: 27, 45, 69m/min
-  Corte Retangular: 300*300mm
-  Corte circular: Ø 300mm
-  **kg** Peso da Máquina: 1600Kg
-  Tamanho da lâmina: 3850*27*0.9mm










Máquina de Serra de Fita Horizontal

-  Morsa hidráulica
-  Escova de limpeza automática
-  Sensor de altura
-  Dupla coluna
-  Velocidade da lâmina: 27, 45, 69m/min
-  Medida quadrado: 300 mm
-  Medida diâmetro: 300 mm
-  **kg** Capacidade de corte: 300WX300H
-  Tamanho da lâmina: 3700*27*0,9 mm



GB 4230

Máquina de Serra circular de Fita

-  Avanço de corte regulável
-  Escova de limpeza da serra
-  Iluminação do corte
-  Hidráulico para aperto da morsa
-  Velocidade da lâmina: 27, 45, 69m/min
-  Corte circular: Ø 400 mm
-  Corte retangular: 400*400 mm
-  **kg** Peso da máquina: 1172 kg
-  Tamanho da lâmina: 5000*41*1.3 mm



GH 4240



+ SEGURANÇA

Soluções inteligentes para elevar e transportar com segurança.

Empilhadeira Semielétrica

- Capacidade de carga: 2000KG
- Altura de elevação: 3M
- Centro de carga: 450mm
- Rodas de nylon



Empilhadeira Elétrica

- Capacidade de carga: 2000KG
- Altura de elevação: 3M
- Centro de carga: 500mm
- Rodas de poliuretano



Empilhadeira Vira Tambor

- Capacidade de carga: 450KG
- Altura de elevação: 1.6M
- Velocidade de elevação ajustável
- Raio de giro: 1850mm
- Diâmetro do tambor de ferro aplicável: 880-920 mm



Empilhadeira Hidráulica Manual

- Capacidade de carga: 2000KG
- Altura de elevação: 2M
- Mastro duplo
- Rodas de nylon



Empilhadeira Manual

- Capacidade de carga: 3T/5T
- Tamanho do garfo: 685 mm*1200 mm
- Rodas de nylon



Plataforma Semielétrica

- Capacidade de carga: 500KG
- Altura de elevação: 10M
- Tamanho da mesa: 2010*1130mm
- Potência do motor de elevação: 2,2 KW





+ SEGURANÇA

Movimentação segura, prática e eficiente.



PESOS:

400KG, 600KG, 1000KG,
1500KG E 3000KG

Levantadores Magnéticos



Ímãs permanentes em alta energia



Acionamento por alavanca



Magnetização em neodímio



Acabamento:
retificado e pintura epoxi



Estrutura em carbono, aço inox 304
e latão

Imagens meramente ilustrativas.

As especificações técnicas podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Talhas Elétricas



Altura de elevação: 7M



Velocidade de elevação: 3,3 m/min

3T



Velocidade de viagem: 11m/min ou 21m/min



Tamanho da corrente: $\varnothing 10.0\text{mm} * 2\text{PC}$



Altura de elevação: 10M

5T



Velocidade de elevação: 2.7 / 0.9 m/min



Velocidade de viagem: 11m/min



Tamanho da corrente: $\varnothing 11.2\text{mm} * 2\text{PC}$



Altura de elevação: 10M

7.5T



Velocidade de elevação: 1.8 / 0.6 m/min



Velocidade de viagem: 11m/min



Tamanho da corrente: $\varnothing 11.2\text{mm} * 3\text{PC}$



CONTROLE:

VIA CABO E VIA
BLUETOOTH

(54) 99999-7693 / 3223-8198

@grupo.dalbosco

Rua Marina Turra Susin, 52 - Centenário

administrativo@grupodalbosco.com.br

GRUPO
DAL BOSCO